



Razers RS 10w/60

Fully Synthetic Engine Oil

2018/07/19 – Rev 1.0

Beskrivelse	Fuldsyntetisk ester baseret racing motorolie. Specielt udviklet til hårdt belastede motorer i banerace, rally, drifting og lignende. Særlig velegnet til blandet Track Day / Fast Road anvendelse. Maksimal rivstyrke og bæreevne modvirker at oliefilmen brydes ved fx stempelringe, knastaksel og lejer. Ekstremt stabil smøreevne og viskositet over lange distancer. Velegnet til metanol brændstof.	
Specifikationer	ACEA A3/B4 API SN/CF	
Fysiske data	Densitet ved 15 °C, kg/m ³	865
	Viskositet 40 °C, mm ² /s	155,10
	Viskositet 100 °C, mm ² /s	24,20
	Viskositet Index	189
	Flammepunkt COC, °C	238
	Flydepunkt, °C	<-48
	Total Base Number, mgKOH/g	10,30
	Sulfateret Aske, %	1,33
Opbevaring	Alle emballager bør opbevares tildækket. Hvor det er nødvendigt med udendørs opbevaring, skal tromlerne lægges ned, så man undgår indtrængen af vand eller beskadigelse af mærker på tromlen. Produkter bør ikke opbevares ved temperaturer over 60°C og ikke udsættes for direkte sollys eller frost.	

Dette datablad og de informationer det indeholder, er gældende på dagen for udgivelsen. Der gives ingen garanti og der kan ikke gøres indsigelser mod upræcise eller ufuldstændige udtryk eller underforståelser. De oplyste data er baserede på standardtest under laboratorieforhold, og er kun givet som vejledning. Brugere anbefales at sikre sig at de refererer til den seneste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurdere at brugen af produktet sker i henhold til sikkerhedsforskrifterne og i øvrigt gældende love og bestemmelser, samt at det er egnet til den ønskede anvendelse.

Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.