



Razers RS 5w/40

Fully Synthetic Engine Oil

2018/07/19 – Rev 1.0

Beskrivelse Fuldsyntetisk ester baseret racing motorolie. Specielt udviklet til standard og lettere tunede motorer i banerace, rally og lignende. Velegnet til blandet Track Day / Fast Road anvendelse. Frigiver ca 2% mere effekt og moment sammenlignet med Razers RS 10w/60. Minimal udtynding ved høj temperatur. Bevarer rivstyrke og bæreevne under stor belastning. Ekstremt stabil over lange distancer. Velegnet til metanol brændstof

Fysiske data	Densitet ved 15 °C, kg/m ³	848
	Viskositet 40 °C, mm ² /s	93,9
	Viskositet 100 °C, mm ² /s	15,03
	Viskositet Index	168
	Flammepunkt COC, °C	246
	Flydepunkt, °C	-57
	Total Base Number, mgKOH/g	10,00
	Sulfateret Aske, %	1,3

Opbevaring Alle emballager bør opbevares tildækket. Hvor det er nødvendigt med udendørs opbevaring, skal tromlerne lægges ned, så man undgår indtrængen af vand eller beskadigelse af mærker på tromlen. Produkter bør ikke opbevares ved temperaturer over 60°C og ikke udsættes for direkte sollys eller frost.

Dette datablad og de informationer det indeholder, er gældende på dagen for udgivelsen. Der gives ingen garanti og der kan ikke gøres indsigelser mod upræcise eller ufuldstændige udtryk eller underforståelser. De oplyste data er baserede på standardtest under laboratorieforhold, og er kun givet som vejledning. Brugere anbefales at sikre sig at de refererer til den seneste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurdere at brugen af produktet sker i henhold til sikkerhedsforskrifterne og i øvrigt gældende love og bestemmelser, samt at det er egnet til den ønskede anvendelse.

Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.